

3. Трубчаніова К. А. Електромагнітна сумісність мобільних інфокомуникаційних систем. В МНПК «Інформаційні технології в освіті, науці та техніці» (Черкаси, 21-23 трав. 2020): тези доп. Черкаси, 2020. С. 81-82.

*Єлізаренко А. О., доцент, к.т.н. (УкрДУЗТ)
Перегон М. (Регіональна філія
«Південна залізниця»)*

УДК 656.254.16

ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТОТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ МЕРЕЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ

Частотно-територіальний план вирішує основні питання проектування мереж у конкретних умовах організації радіозв'язку. Під час планування вибираються остаточна структура мережі, місця розміщення базових станцій, розраховується можливість забезпечення радіопокриття з заданою якістю зв'язку, розробляється розподіл радіоканалів дляожної з мереж, виконується адаптація до умов територіальних і частотних обмежень проектованої зони обслуговування, наприклад на підходах залізничних ліній до вузлів або в прикордонних смугах, формуються зони обслуговування дляожної базової станції і мережі в цілому, оцінюються і мінімізуються внутрішньосистемні завади.

Можливості оптимізації частотно-територіального планування мереж технологічного радіозв'язку залізничного транспорту України суттєво обмежені, оскільки вирішується питання організації радіозв'язку безпосередньо вздовж залізничних ліній. Певною мірою визначені і місця розташування базових станцій у службово-технічних приміщеннях на залізничних станціях, де розташовані керівники технологічних процесів.

Проектування радіомереж повинно виконуватись відповідно до відомчих нормативних документів [1]. При цьому в мережах необхідно забезпечити умови електромагнітної сумісності радіозасобів. Найбільш складною задачею є забезпечення електромагнітної сумісності радіомереж на залізничних станціях, де зосереджена значна кількість радіозасобів різного призначення.

Проведено порівняльний аналіз чинних відомчих методик розрахунку та основі пропонуемої уніфікованої моделі поширення радіохвиль в умовах впливу інфраструктури залізниць, яка забезпечує діапазонну та частотну універсальність. [2].

Список використаних джерел

- Правила організації та розрахунку мереж поїзного радіозв'язку ЦШ-0058. Державна адміністрація залізничного транспорту України Укрзалізниця. Київ, 2009. 123 с.
- Єлізаренко А.О. Удосяконалена статистична модель для розрахунку енергетичних характеристик каналів залізничного технологічного радіозв'язку / А.О. Єлізаренко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015, №2. С. 37 – 42

*Каменєв О. Ю., к.т.н., доцент,
Щебликіна О. В., аспірант (УкрДУЗТ),
Каменєва Н. В. (філія «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту АТ «Укрзалізниця»)*

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВАЛІДАЦІЇ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Засоби транспортної автоматизації впроваджуються з урахуванням їх експлуатаційної придатності, що включає як показники надійності та безпеки використання, так і функціональні ознаки можливості свого застосування за призначенням [1, 2].

Експлуатаційна придатність вимагає верифікації та валідації на всіх етапах життєвого циклу, включаючи виробництво, експлуатацію та ремонт. Для програмних засобів транспортної автоматизації верифікація передбачає, перш за все, програмне тестування функцій, умов і технологічних ситуацій, які є характерними для об'єктів впровадження систем на транспортній інфраструктурі.

Сучасними засобами верифікації та валідації систем транспортної автоматизації є імітаційні та комбіновані моделі для випробувань, які базуються на диференціації інформаційно-керуючих рівнів відповідних пристрій. При цьому об'єктами верифікації або валідації виступають окремі рівні за умови, що інші рівні відтворюються компонентами імітаційного або фізичного моделювання. Таке моделювання відтворює функціонування окремих рівнів відповідно до протоколу обміну з іншими рівнями засобів транспортної автоматизації. При цьому основною умовою адекватності зазначених моделей є відсутність відмінності форматів обміну між реальними програмно-апаратними компонентами відповідних систем порівняно з тими, що реалізуються модулями моделей для випробувань [3].

Синтез моделей для випробувань в умовах впровадження сучасних технологій верифікації та валідації здійснюється при графоаналітичному представленні технологічних об'єктів. Таке представлення з урахуванням сучасних досягнень